

Specifikationer/kompatibilitet

		4 WD TRAKTORER MED STANDARDKABINE																
		5300	5500	5215	5415	3100	3210	5620	6120	6220	6215	6010	6310	6510	6515	6800	6900	7610
		5400	5510	5315	5515	3110	3310	5720	6130	6230		6110	6410	6610		6810	6910	7710
		5310					3410	5820				6210	6400	6505		6820	6920	7810
		5410					3200					6205	6320	6506		6830	6930	7600
		5605					3300					6100	6420	6600			7430	7700
		5705					3400					6200	6330	6520			7530	7800
												6300	6430	6620				
														6530				
														6630				
533	NSL	550	0	550	550			0										
	MSL	550	550	900	550			900										
583	NSL		900		550	900	0	900	0*	0*	0	0						
	MSL		900		1150	900	900	900	900*	900*	900	900						
	HSL							900	900*	900*		900						
633	NSL		900		900	900	900	900	900	900	900	0	0					
	MSL							1150	900	900	1150	900	900					
	HSL							1150	900	900		900	900					
653	NSL						900		900	900	900	900	900	0				
	MSL								1150	1150	1150	900	900	0				
	HSL								1150	1150		900	900	0				
663	MSL													900	1150			
	NSL								900	900	900	900	900	0	0	0		
683	MSL													1150	1150	900		
	HSL													1150		900		
753	MSL																1150	0

FRONTLÆSSER

Farvevalg Kunder, der ønsker en særlig farve til deres læsser, kan vælge mellem disse tre farver ud over John Deere grøn: sort, blå og orange til kommunale have-/parkafdelinger.

Nødvendig ballast bagpå i kg

0	Kompatibel uden ballast
550	Kompatibel med 550 kg John Deere ballast
900	Kompatibel med 900 kg John Deere ballast
1150	Kompatibel med 1150 kg John Deere ballast

* 583 er kun kompatibel med kode 8770 frontvægt

STANDARD MONTERINGSRAMMER																											
TRAKTOR		5215	5515		5620		5720		5820		6130		6230		6430		6530		6630	6830		6930/ 7530					
FRONTLÆSSER		533	583		533		583		633		583		633		653		653		663	683		753					
Anbefalet John Deere ballast (kg)		NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	HSL	NSL	MSL	NSL	MSL	NSL	MSL	HSL	NSL	MSL	HSL	NSL	MSL	MSL	NSL	MSL	HSL	MSL
		550	900	550	1150	Ingen	900	900	900	900	900	1150	Ingen	900	900	900	900	900	900	900	900	Ingen	Ingen	900	Ingen	900	900
Løftekapacitet i drejepunkterne ved fuld højde (kg)	L2	1632	1385	1951	1897	1621	1383	1984	1943	1980	2276	1883	1968	1941	2133	1836	2130	2112	1810	2110	2011	1738	2000	2030	2065	2030	2195
Løfteevne på midten af pallegaffel – ved jordoverfladen (kg)	L1	1197	1408	1333	1578	1317	1602	1447	1763	1886	2185	2205	1499	1748	2319	2547	2600	2117	2270	2330	2148	2343	2732	1859	2372	2420	3006
– ved 2 meters højde (kg)		1108	1293	1333	1578	1156	1341	1415	1763	1750	1804	1921	1418	1748	1790	2027	2050	1710	1906	1940	1705	1893	2200	1597	2100	2100	2495
– ved fuld højde (kg)		922	1240	1230	1578	905	1147	1237	1763	1670	1383	1877	1194	1748	1329	1800	1830	1303	1777	1700	1270	1665	1950	1254	1930	1930	2260
Brydekraft på redskabets forkant (N)	Bo	11500	14000	11957	14492	11689	14329	14600	17000	18500	19734	19973	12140	15324	21900	23000	25000	20000	20750	22000	17700	21500	24900	16500	23000	24400	29200
Maks. løftehøjde i drejepunkterne (m)	Ha	3,38	3,38	3,65	3,65	3,42	3,42	3,69	3,69	3,69	3,87	3,81	3,70	3,70	3,87	3,81	3,81	4,05	4,05	4,05	4,12	4,12	4,12	4,40	4,40	4,40	4,34
Frihøjde – vandret skovl (m)	Hb	3,16	3,16	3,39	3,44	3,20	3,20	3,42	3,47	3,47	3,66	3,57	3,43	3,48	3,65	3,59	3,59	3,80	3,83	3,83	3,87	3,90	3,90	4,12	4,20	4,20	4,10
– tippet skovl (m)		2,45	2,45	2,65	2,71	2,47	2,47	2,67	2,73	2,67	2,92	2,81	2,68	2,74	2,90	2,84	2,90	3,05	3,10	3,05	3,11	3,16	3,16	3,61	3,70	3,61	3,30
Gravedybde (mm)	Dd	-67	-67	-47	-47	-48	-48	-43	-43	-43	-159	-159	-39	-39	-138	-138	-138	-205	-205	-205	-116	-116	-116	-88	-88	-88	-133
Rækkevidde – maks. højde og tippet (mm)	Pm	427	431	92	134	326	326	198	266	200	388	367	70	72	269	217	270	377	442	377	377	442	368	389	389	389	433
– ved jordoverfladen og vandret (mm)		1692	1696	1519	1521	1450	1450	1502	1520	1500	1767	1766	1316	1317	1581	1581	1580	1795	1800	1795	1795	1800	1600	1882	1880	1880	1870
Maks. tippevinkel ved fuld højde	Ad	60°	69°	62°	63°	72°	67°	75°	74°	73°	76°	73°	70°	82°	77°	66°	55°	72°									
Maks. tippevinkel på jorden		154°	81°	165°	89°	158°	84°	168°	93°	168°	161°	123°	169°	108°	165°	124°	165°	161°	120°	161°	174°	114°	123°	157°	127°	157°	129°
Tilbagerulning på jorden	Ar	40°	40°	41°	37°	36°	36°	38°	34°	38°	30°	37°	36°	35°	38°	38°	38°	43°	45°	43°	31°	33°	43°	38°	38°	38°	43°
Hydraulikolietryk (bar)		190		190		200		200		200																	
Dækstørrelse – Forhjul		11.2R24		11.2R24		13.6R24		360/70R24		13.6R24		14.9R24		14.9R24		480/70R24		480/70R28		480/70R28		540/65R28		540/65R30			
Dækstørrelse – Baghjul		480/70R30		480/70R30		16.9R34		480/70R30		16.9R34		18.4R34		18.4R34		520/70R36		580/70R38		580/70R38		650/65R38		650/65R38			

ALLE VISTE TRAKTORER ER MED 4WD.

Specifications and design subject to change without notice.